

INVERTERSKI SPLIT KLIMA UREĐAJ

Klima uređaj visokih performansi

Ušteda energije i do 33 %

Nizak nivo buke - najtiša u klasi do 20 db

Rad u velikom rasponu temperatura od - 15 °C do + 45 °C

Jednostavan dizajn, uklapa se u svaki ambijent,

Auto-restart - uređaj se automatski pokreće
posle nestanka struje

Termostat u daljinskom upravljaču

Energetska klasa hlađenje: A ++

Energetska klasa grejanje: A +

SEER racio hlađenja: 6,1

SCOP koeficijent grejanja: 4,0



BAXI

Luna Clima



1991  2016

godina sa Vama

Tehničke karakteristike modela BAXI Luna Clima

VELIČINA (Btu/h)	9000	12000	18000	24000
Tip	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Nominalna snaga hlađenja (min-max) kW	2,6(1,0-3,3)	3,6(1,2-3,8)	5,1(1,9-5,5)	7,0(2,9-7,3)
Nominalna snaga hlađenja (Kcal/h)	2.236	3.096	4.386	6.020
Nominalna snaga grejanja (min-max) kW	2,7(1,1-3,3)	3,6(1,0-3,8)	5,4(1,4-5,6)	7,3(2,1-8,0)
Nominalna snaga grejanja (Kcal/h)	2.322	3.096	4.644	6.278
SEER	6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
Energetska efikasnost hlađenje / grejanje	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potrošnja struje hlađenje (kW)	0,8	1,1	1,6	2,2
Maksimalna struja hlađenje (A)	3,5	5,0	7,2	10,2
Potrošnja struje grejanje (kW)	0,7	1,0	1,5	2,0
Maksimalna struja grejanje (A)	3,3	4,4	6,5	8,8
Maksimalna potrošnja struje (kW)	1,8	1,8	3,2	3,6
Maksimalna struja (A)	8,0	8,0	14,0	16,0
Napajanje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvencija napajanja (Hz)	50	50	50	50
Prečnik cevi za tečnu fazu (Inches / mm)	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Prečnik cevi za gas (Inches / mm)	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,7	5/8"/15,88
Električni priključci između 2 jedinice (mm ²)	3x1,0+T	3x1,0+T	3x1,0+T	3x1,0+T
UNUTRAŠNJA JEDINICA	LSNW25	LSNW35	LSNW50	LSNW70
Dimenzije unutrašnje jedinice širina/visina/dubina (mm)	800/300/198	800/300/198	970/315/235	1100/330/235
Težina unutrašnje jedinice (kg)	10	10	14	16
Protok vazduha (m ³ /h)	600	600	1000	1200
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) A (min/max)	20/42	20/42	20/48	20/50
Maksimalna buka (db) A	53	53	60	60
SPOLJAŠNJA JEDINICA	LST25-S	LST35-S	LST50-S	LST70-S
Priključak napajanja (mm ²)	U.E.(2x1,5+T)	U.E.(2x1,5+T)	U.E.(2x1,5+T)	U.E.(2x2,5+T)
Dimenzije spoljašnje jedinice širina/visina/dubina (mm)	720/540/260	760/540/260	802/535/298	800/690/300
Težina unutrašnje jedinice (kg)	26	27	38	50
Protok vazduha (m ³ /h)	1800	1800	2500	2700
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) A	51	52	58	58
Maksimalna buka (db) A	59	60	65	68
Težina napunjenog rashladnog gasa R 410 (kg)	0,80	0,81	1,72	1,90
Maksimalna dužina cevi sa pred-napunjenim rashladnim gasom (m)	5	5	5	5
Dodatno punjenje (g/m)	20	20	30	30
Maksimalni izlazni pritisak (MPa)	4,15	4,15	4,15	4,15
Maksimalni usisni pritisak (MPa)	1,15	1,15	1,15	1,15